

Acessorios



Contato a chave circular / Llavín redondo

KL-KEY

Contato a chave luminoso.
Llavín luminoso.

PATENTED

FUNÇÕES PRINCIPAIS

- Estrutura: bloco chave inserido em corpo em policarbonato com coroa iluminada.
- Aro: ABS galvanizado (ouro ou cromo), disponível na versão ROUND e SQUARE.
- Parte frontal: anel em aço e bloco chave.
- Montagem: o botão é inserido frontalmente em um recorte 32,2 através de anel rosqueado.
- Espessura da chapa: de 0,7 a 3mm.
- Modelos disponíveis:
 - K#2P1E, 2 posições/1 extração;
 - K#2P2E, 2 posições/2 extrações;
 - K#1P1E, com retorno à mola.
- Cabeamento: a fio.
- Alimentação coroa: (4XLED) 12 ou 24 VDC I=20mA.
- Grau de proteção: IP51.



Contato a chave quadrado / Llavín cuadrado

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Cuerpo: Bloque de llave integrado en cuerpo de policarbonato con aro iluminado.
- Aros: ABS metalizado (dorado o cromo); está disponible en versión redonda y cuadrada.
- Parte delantera: Anillo de acero inoxidable y bloque de llaves.
- Montaje: se coloca dentro de un recorte de 32,2 desde la parte frontal y se fija usando un anillo roscado.
- Espesor de la placa frontal: 0,7 a 3 mm.
- Elementos disponibles:
 - K#2P1E (2 posiciones/1 salida);
 - K#2P2E (1 posición/1 e salida);
 - K#1P1E (con muelle de retorno).
- Cableado: mediante hilos.
- Tensión del luminoso: (4XLED) 12 o 24 VCC I=20mA
- Grado de protección: IP51.